



Zertifikat

Die **KK-Flanschdichtung-2006-UR DIN 1514-3** mit Virgin. PTFE-Hülle 0,5 mm Form UR, und 2 mm Einlage **Klinger C4400®**

der **Kudernak GmbH,**
Paul-Ehrlich-Str. 17, D-63322 Rödermark/Ober-Roden

wurde von uns nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2440 (Ausgabe November 2000) geprüft. Nach 48-stündiger Auslagerung bei 200°C an Luft und anschließender Leckagemessung bei Raumtemperatur und 1 bar Druckdifferenz mittels Helium-Massenspektrometrie erfüllt sie das Leckageratenkriterium

$1,0 \cdot 10^{-4}$ mbar l / (s·m)

und gilt damit hinsichtlich des oben genannten Leckagekriteriums als
hochwertig im Sinne der TA Luft.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit unserem
Prüfungsbericht **901 1268 004 Hh/Lor/Gue** vom **07. Juli 2006**
und den dort niedergelegten Prüf- und Randbedingungen.



Stuttgart, den 07.07.2006

Dipl.-Ing. R. Hahn
**Leiter Referat
Dichtungstechnik**